PUNTO DE CONSOLIDACIÓN 12 POSICIONES BLINDADO

Tipo del Producto	ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
Familia del Producto	FISACESSO
Padrón	RoHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Interno no agresivo
Compatibilidad	Conectores RJ-45 Conjunto adaptadores ópticos
Garantía	12 meses

Ventajas

- Posee tapa superior removible;
- Posee una capacidad total de 12 posiciones;
- Instalación simples con suporte de fijación 90°;
- Dispone de una abertura trasera y dos aberturas laterales;
- Posee un cepillo de protección de los cables en la parte lateral, preveniendo la entrada de polvo;
- Acepta conectores de categoría 5e, 6 y 6A, de tipo U/UTP o F/UTP;
- Encaje compatible con toda la línea de conectores hembra, módulos y módulos con adaptadores ópticos;
- Suministrado con accesorios de fijación y de ancoraje de los cables.

Características constructivas

Ancho	126,5 mm
Largo	58,5 mm
Profundidad	180 mm
Material del cuerpo del producto	Acero inoxidable
Espesura de chapa	1mm
Color	Plateado
Tipo del conector	RJ-45 U/UTP y F/UTP, acopladores ópticos SC/LC/ST, acoplador F y tapa ciega.

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Cantidad de posiciones	12 posiciones
Acessorio	Tornillos de conexión 5 abrazaderas 1 suporte de fijación
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	25 piezas
Lote mínimo	01 pieza
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	210 x 125 x 140 mm
Soluciones Relacionadas	Gerenciamento de cables y accesorios.
Normas Aplicables	
Norma	TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT

FURUKAWA

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PUNTO DE CONSOLIDACIÓN 24 POSICIONES EXPANSIBLE

Tipo del Producto	ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
Familia del Producto	FISACESSO
Padrón	RoHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Interno no agresivo
Compatibilidad	Conectores RJ-45 Conjunto adaptadores ópticos
Garantía	12 meses

Ventajas

- Posee tapa superior removible;
- Posee conjuntos de 8 puertas por face, con una capacidad total por gabinete de 24 posiciones;
- Escabilidad del numero de puertas según el proyecto;
- Posee identificación numerada de las puertas;
- Expansible en las configuraciones 24, 48, 72 e 96 puertas;
- Expansión simples con tornillos;
- Dispone de una abertura trasera;
- Acepta conectores de categoría 5e, 6 y 6A, de tipo U/UTP o F/UTP;
- Encaje compatible con toda la línea de conectores hembra, módulos y módulos con adaptadores ópticos;
- Suministrado con accesorios de ancoraje.

Características constructivas

Ancho	355 mm
Largo	45 mm
Profundidad	315 mm
Material del cuerpo del producto	Partes laterales: Acero INOX 430 Bases y tapa: Acero SAE 1020
Espesura de chapa	1mm
Color	Negro

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Tipo de pintura	Epoxi
Espesura de tinta	0.1 mm
Tipo del conector	RJ-45 U/UTP y F/UTP, acopladores ópticos SC/LC/ST, acoplador F y tapa ciega.
Cantidad de posiciones	24 posiciones (Expansible - multipla de 24 posiciones)
Acessorio	Tornillos de conexión 6 abrazaderas 3 etiquetas
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	25 piezas
Lote mínimo	01 pieza
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	500 x 370 x 70 mm
Soluciones Relacionadas	Gerenciamento de cables y accesorios.
Normas Aplicables	
Norma	TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

PUNTO DE CONSOLIDACIÓN ALTA DENSIDAD - ZDA 6U

Tipo del Producto	ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
Familia del Producto	FISACESSO
Padrón	RoHS Compliant

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Abajo de un piso falso con el minimo de 20 cm de altura (sin la utilización de soportes) y con el minimo de 23 cm con la utilización de soportes.
Ambiente de Operación	Interno no agresivo
Garantía	12 meses
Garantía Extendida	15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía Extendida FCS
Ventajas	Punto de consolidación para instalación en piso falso utilizado como concentrador hasta 336 puertas. Tiene una capacidad: • 288 puntosCAT.5e ou CAT.6; • 144 pontos CAT.6A. • 336 puntos ópticos con cassetes LGX de 24F. • 168 puntos ópticos con cassetes LGX de 12F. • 336 puntos ópticos con placas LGX de 12 posiciones. • 224 pontos ópticos con placas LGX de 8 posiciones. • 168 adaptadores MPO, con placas LGX de 6 posiciones. • 144 conexiones coaxiales.

Características constructivas

Ancho	580mm (Sin partes laterales)
Largo	180mm
Profundidad	580mm (Sin partes laterales)

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Material del cuerpo del producto	• Aluminio: Caja, tapa y entrada e los cables. • Acero carbono SAE 1020: Soportes externos y internos.
Espesura de chapa	1mm
Color	Gris claro
Tipo de pintura	Epoxi
Espesura de tinta	0,1mm
Tipo del conector	Soporta toda la línea de conectores metálicos UTP e ópticos, incluso módulos MPO.
Cantidad de posiciones	Hasta 288 puertas metálicos, como definido en la norma TIA/EIA-942 Telecommunications Infrastructure standard for Data Center.
Accesorios Incluidos	
Acessorio	Tapa con etiquetas para identificación Soportes externos para fijación en los pilares del piso falso Soportes internos padrón 19" Soportes internos padrón LGX Tuercas Enjauladas Cable para vinculación de aterramiento
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	25 peças
Lote mínimo	01 pieza
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	600 x 600 x 200 mm
Soluciones Relacionadas	Gerenciamento de cables y accesorios.
Normas Aplicables	
Norma	TIA/EIA - 942 TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE STANDARD FOR DATA CENTER

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.